

P85340

Wetterfeste Farb-Zylinderkamera mit extern einstellbarem Vario-Objektiv

Diese extrem kompakte, hochauflösende und wetterfeste Zylinderkamera besticht neben ihrer Größe durch Form und Technik. Trotz des von außen einzustellenden Zooms und Fokus erfüllt sie den IP67 Standard.

- **1/3" Sony Super HAD**
- **550TVL**
- **Brennweite 4-9mm, von außen einstellbar (Zoom und Fokus)**
- **hochwertiges Metallgehäuse, IP67**
- **26mmx99mm (ØxL, ohne Sonnendach)**
- **Sonnendach (abnehmbar)**
- **inkl. Wandhalter**

Technische Daten

Modellbeschreibung:	wetterfeste Farb-Zylinderkamera
Horizontale Auflösung:	550 Linien
Bildwandler:	Sony 1/3" Super HAD CCD
Auflösung:	752(H) x 582(V) Pixel
Mindestbeleuchtung:	0,5 Lux F 1,2
Gamma-Korrektur:	> 0,45
Signal-Rauschabstand:	> 48 dB
Weißabgleich:	autom. (2.700°K - 9.100°K)
Elektr. Shutter:	1/50 - 1/100.000 Sek.
Videoausgangssignal:	FBAS 1 Vss / 75 Ohm
Betriebsspannung:	12V-DC (±10%)
Stromverbrauch:	130mA
Betriebstemperatur:	-10 bis +50 °C
Abmessungen (Ø x Höhe):	26mm x 99mm ohne Sonnendach, 32,5mm x 111mm mit Sonnendach
Objektiv:	man. Vario 4-9mm
Fokusbereich:	0,5 m bis unendlich
Anschlüsse:(Video, Spg.)	DIY-Anschlusskabel mit BNC-Buchse und 12 V-DC Kleingerätebuchse
Passendes optionales Zubehör:	Stabilisiertes Steckernetzteil 12 V-DC / 500 mA

