



BIP-1000C-DN

Basler 0,8 MP Tag/Nacht IP-Farbkamera
1/3" Progr.Scan CCD, 1024x768

PRODUKTBESCHREIBUNG

► Anwendung:

Basler IP-Kameras zeichnen sich durch folgende Merkmale aus: - Progressive Scan Chip mit DC gesteuerte Objektive, - MJPEG / MPEG4 / H.264 Videokomprimierung - Multi Videostreams mit unterschiedlichen Auflösungen, Bildraten und Komprimierungsarten. - PoE (Power-over-Ethernet) Betrieb, IEEE 802.3af.

► Technische Spezifikationen:

Typ	IP Tag/Nacht Boxkamera
Videonorm	PAL
Format Bildsensor	1/3"
Typ Bildsensor	1/3??? Sony Wfine progressive scan RGB CCD
Bildauflösung (Pixel)	0,8MP (1024x768)
max. Bildrate (B/s)	18 bei 0.8MP (1024x768)
Aktive Bildelemente	k.A.
Kompressionsverfahren (Video)	MJPEG / MPEG-4 / H.264
Anzahl Videostreams	mehrfach
Single Videostream	k.A.
Signalverarbeitung	digital (DSP)
Synchronisation	intern
Signal/Rauschabstand (dB)	k.A.
Objektivanschluss	CS
Blendensteuerung	DC
Objektivtyp	manuelles Zoomobjektiv
Objektivbrennweite	k.A.

Videoüberwachung-Sicherheits- technik Inh.: Inge Berthold
Alzeyer Str. 89 · 67592 Flörsheim-Dalsheim · DE
Festnetz 1 +49(0)6243 680917 · Telefax +49(0)6243 680918
info@videoueberwachung.com · <http://www.videoueberwachung.com>



► Technische Spezifikationen:

Bildwinkel horizontal	k.A.
IR-Sperrfilter	IR-Sperrfilter (mechanisch)
Lichtempfindlichkeit	1,3 / 0 Lux mit IR-Licht
Automatische Verstärkungsreglung (AGC)	ja
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja
Shutter (sek.)	k.A.
Weißabgleich	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Tag/Nacht Mode Einstellung	Auto / Farbe / S/W
Kameraeinstellung	WEB-Interface
Digitaler Zoom	k.A.
Bildstabilisierung	nein
Bildspiegelung (vertikal)	ja
Bildflip (horizontal)	ja
Bewegungserkennung (Zonen)	k.A.
Privatzonen (Zonen)	k.A.
Titeleinblendung	ja
Videoausgang	nein
Audioeingänge	Nein
Audioausgänge	Nein
Schalteingangskontakte	1
Schaltausgangskontakte	1
Steuerschnittstelle	RS-232
Sabotage / Verdrehenschutz	nein
Selbstestfunktion	nein
Konfiguration des OSD	k.A.
Erkennung Bewegung	Ja
Zeitplan	nein
Bilder-Upload	HTTP / FTP / SMTP
Management-Software-Unterstützung	SanView/SanGuard/NUUO
Sicherheitsfunktionen	k.A.
Unterstützte Protokolle	TCP/IP/HTTP/FTP/UDP/ARP / DHCP/NTP/RTP/RTSP/SMTP
Unterstützte Software Standards	k.A.
Interner Speicher	nein
Video Content Analytics (VCA)	nein
Ethernet Anschluss	RJ-45
Ethernet Standards	10Base-T/100Base-TX
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af, Midspan/Endspan
Schutzart	kein

Videoüberwachung-Sicherheits-technik Inh.: Inge Berthold
 Alzeyer Str. 89 · 67592 Flörsheim-Dalsheim · DE
 Festnetz 1 +49(0)6243 680917 · Telefax +49(0)6243 680918
info@videoueberwachung.com · <http://www.videoueberwachung.com>



► Technische Spezifikationen:

Vandalismusgeschützt	Nein
Heizung	Nein
Montageart	k.A.
Kamerabefestigung	Schraubbefestigung unten
Gehäusefarbe	weiß
Gehäuseausführung	Metall
Integrierter IR-Scheinwerfer	Nein
Wellenlänge IR-LED	k.A.
Leuchtmittel IR-LED	k.A.
Betriebsspannung	7 - 20 V DC
Betriebstemperatur (°C)	0 bis +50
Lagertemperatur (°C)	-20 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	0-90 nicht kond.
Abmessungen B x H x T (mm)	44x29x89
Zertifizierungen	CE
Lieferumfang	Software, Handbuch

► Weitere Bilder:



► Empfohlenes Zubehör

NT-PoE-15W

1 Kanal Strom Datenübertragung

