



GV-VIDEO SERVER

- Volle D1 Auflösung
- 25 Bilder/Sek. (PAL)
- MPEG4 ASP
- Dual Streaming
- 3G Mobile Viewing über PDA oder Handy
- 2 Audio-In / 1 Audio-Out
- 4 digitale Ein- und Ausgänge
- Wireless 802.11 b/g
- Über USB 2.0 Speicherung auf externe Festplatte oder Stick
- Komplette GeoVision-System Integration
- Speicherung über das PVC/GeoVision System





- Sie haben damit:
- **Einblick in alle Standorte nah und fern in Bild und Ton**
 - **die Kontrolle der Aufzeichnung vor Ort**
 - **die Möglichkeit z.B. ferngesteuerter oder automatischer Türöffnung oder Lichtschaltung**
 - **jederzeit die Zugriffsmöglichkeit auch mit Ihrem G3-Handy oder PDA**

Spezifikationen

Model GV-VS02

Video / Audio	2 A/V Kanäle
Anschlüsse	2 x Videoeingang, 2 x Audioeingang, 1 x Audioausgang, Ethernet: 10/100Base-T, 4 x Alarমেingang, 4 x Alarmausgang, RS-485, 2 x USB 2.0
Videokompression	MPEG4 ASP
Auflösung	D1, Half D1, CIF, QCIF
Bildaufzeichnungsrate	bis 25 Bilder / Sek. in voll D1 (1-Kanal)
Audio	G.723
Sicherheit	Passwortgeschützt, IP-Adressfilter
Alarm- und Ereignisverwaltung	Auslösung von Ereignissen durch integrierte Bewegungserkennung oder E/A-Geräte Bild- und Nachrichtenversand über TCP, FTP, E-Mail, CMS
Installation, Verwaltung und Wartung	Web-basierende Konfigurationseinstellung Firmware Upgrade durch Web Browser
Videozugriff über Web-Browser	Live-Kamerabilder, Videoaufnahme, Bildqualitätseinstellung, Zoom Ein-/Aus, Bandbreite-Einstellung, Schnappschuss-Bilder, Steuerung von PTZ, E/A-Geräte, Audio
Unterstützte Protokolle	HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, UPnP, DynDNS
WLAN	WLAN über USB 2.0 (Optional)
Speichermedium	USB-Stick oder Festplatte (Optional)