



L332-BP

1/3" CCD Farb-/SW-Kamera, 650L, 12VDC/24VAC



- ◆ 650 TV Linien sehr hohe horizontale Auflösung, XDI-II ISP
- ◆ Farb- /Schwarzweiß- Umschaltung mit Schwenkfilter
- ◆ WDR (Wide Dynamic Range) für extreme Gegenlichtsituationen
- ◆ HSBLC (Spitzlichtaustastung)
- ◆ EIS (Elektronischer Bildstabilisator)
- ◆ Privatzonenmaskierung
- ◆ AC24V/DC12V Spannungsversorgung

Technische Daten

L332-BP

Bildaufnahmeelement:	1/3" CCD, 610K pixel
Farbe/SW:	Ein/Aus/Automatisch mit Schwenkfilter
Abtastsystem:	PAL
Anzahl Bildpunkte:	795 x 596
Effektive Bildpunkte:	752 x 582
Auflösung:	650 (H) Linien
Empfindlichkeit (Farbe):	0.0003 Lux(30IRE) mit sens-up
Empfindlichkeit (SW):	0.00003 lux (30IRE) mit sens-up
S/R-Abstand:	50 dB
Objektivart:	C/CS
Objektivsteuerung:	Autoiris, DC, ELC
Bildintegration:	Aus ~ x512, automatisch
Anzahl der Privatzonen:	12
Bewegungserkennung:	Ein/Aus
Shutter:	1/50 ~ 1/120.000 Sek, automatisch
Gegenlicht- kompensation:	WDR / BLC / HSBLC / OFF
AGC:	Aus, niedrig, mittel, hoch, Pegel
DNR:	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch (Adaptive 3D + 2D)
Digitale Bildstabilisation (DIS):	Ein/Aus
Zusätzliche Funktionen:	Digitalzoom, H/V-Bildumkehr
Bildanalysefunktion:	Bewegung/Bewegte-Fixierte Objekte/Zaun/Bereich

Änderungen von Daten, Design oder Irrtum vorbehalten al

**LG**

Life's Good

L332-BP

Bildschirmenü:	Profile (Standard, Verkehrsüberwachung, Gegenlicht, Tag/Nacht, Kasino, Kundenspezifisch)
Kameratext:	Aus / Ein
Weißabgleich:	ATW-1/ATW-2/AWC/Manuell
Videoausgänge:	1 FBAS, 1 Vss, BNC
Alarmausgänge:	1
Fernsteuerung:	RS485
Umgebungstemperatur:	-10°C ~ +50°C
Rel. Luftfeuchte:	10 ~ 80%RH
Versorgungsspannung:	12 VDC/24 VAC
Leistungsaufnahme:	2.8 W
Gewicht:	0.364 kg
Abmessungen (bxhxt):	67.4 x 61.5 x 134 mm

Abmessungen**L332-BP**