

1-Kanal-Videoserver



---

## EIGENSCHAFTEN

---

- NTSC/PAL Multisystem
- Unterstützt SNZ und Domekameras
- Voralarm, automatischer Alarm
- Aufzeichnungssoftware und Live Mehrfachbildanzeige für bis zu 16 Kameras
- Verschiedene Netzwerkprotokolle ((LAN: Static/Dynamic, ADSL: Static/Dynamic (PPPoE))

---

## TECHNISCHE DATEN

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Videonorm                | PAL/NTSC  |
| Videoeingänge            | 1 FBAS, BNC, durchgeschliffen                     |
| Netzwerk                 | 10/100 Base-T                                     |
| Browser                  | Internet Explorer 5.0 oder höher                  |
| Videokompression         | MJPEG   |
| Netzwerkprotokoll        | DHCP, TCP/IP, ARP, HTTP, FTP, Telnet, PPPoE       |
| Bildrate                 | 30 Bps (NTSC), 25 Bps (PAL)                       |
| Auflösung                | 640x480, 320x240, 160x120                         |
| Berechtigungsstufe       | Administrator und Benutzer Passwort               |
| DDNS                     | Azeige Unterstützung für Dynamic IP               |
| Betriebssystem           | Benutzer PC: Windows ME, Windows 2000, Windows XP |
| Gleichzeitige Betrachter | 10 Personen                                       |
| Schnittstelle(n)         | RS-485, SNZ Steuerung                             |
| Alarめingänge             | 1   |
| Alarmausgänge            | 1   |
| Umgebungstemperatur      | 0°C ~ +40°C                                       |
| Rel. Luftfeuchte         | 20 ~ 85%RH  |
| Versorgungsspannung      | 12 VDC Netzteil inklusive                         |
| Leistungsaufnahme        | 3,5 W   |
| Gewicht                  | 0,3 kg  |
| Abmessungen B*H*T        | 139 x 35,8 x 97 mm                                |

