

SVD-4600/4600W

1/3 Zoll hochauflösende WDR vandalensichere Domekamera

Technische Spezifikationen

	SVD-4600N/SVD-4600WN	SVD-4600P/SVD-4600PW
ELEKTRISCH		
Eingangsspannung	Zweifach (12 V Gleichstrom / 24 V Wechselstrom)	
Stromverbrauch	Max. 3,5 W	
VIDEO		
Bildeinheit	1/3 Zoll Vertikale Interline-CCD mit doppelter Dichte	
Gesamtpixel	811 (H) x 508 (V)	795 (H) x 596 (V)
Effektive Pixel	768 (H) x 494 (V)	752 (H) x 582 (V)
Scanningsystem	2 : 1 Interlace	
Synchronisation	Intern	
Frequenz	H : 15,734 KHz / V : 59,94 Hz	H : 15,625 KHz / V : 50 Hz
Horizontale Auflösung	Farbe : 560TV-Zeilen (Min.) / S/W : 700TV-Zeilen (Min.)	
Min. Ausleuchtung	Farbe : 0,3 Lux (50 IRE@F1,2), 0,001 Lux (Sens-up, 256X) S/W : 0,01 Lux (50 IRE@F1,2)	
S / N (Y-Signal)	52 dB	
Video-Ausgang	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω	
LINSE		
Zoomquotient	3,6X (Manuell)	
Brennweite	2,8 - 10 mm (F1,2)	
Max. Blendenverhältnis	1 : 1,2(Weitwinkel) - 2,8(Tele)	
Min. Objektentfernung	0,2 m (0,66 Fuß)	
Blickwinkel	H : 94,4°(Weitwinkel) - 28°(Tele) / V : 69,2°(Weitwinkel) - 21°(Tele)	
Fokus	Manuell	
Irissteuerung	Auto	
SCHWENKEN / TILT / ROTATE		
Schwenkbereich	0° - 340°	
Kippbereich	0° - 148°	
Rotationsbereich	0° - 340°	
BETRIEB		
Bildschirmanzeige	Eingebaut (Mehrfache Sprachunterstützung)	
Kameratitel	An / Aus	
Tag & Nacht	Auto (ICR) / Farbe / S/W	
Gegenlichtkompensierung	WDR / BLC / HLC / Aus	
Dynamischer Bereich	52dB	
Bewegungserkennung	An / Aus	
Digitale Bildstabilisierung	An / Aus	
Datenschutzmaskierung	An / Aus (8 programmierbare Zonen)	
3D-Rauschfilter (SSNRil)	An / Aus	
Sens-up (Rahmenintegration)	Auto / Aus (Wählbare Begrenzung - 256 X)	
Verstärkungsregelung	Niedrig / Hoch / Aus	
Weißabgleich	ATW / AWC / Manuell / Innen / Außen	
Geschwindigkeit des elektronischen Verschlusses	Fixiert (1/60 / Flimmerfrei)	Fixiert (1/50 / Flimmerfrei)
Kommunikation	RS-485	
Protokoll	STW, Pelco-D	
Drehen	An / Aus	
Spiegel	An / Aus	
UMWELT		
Betriebstemperatur/Luftfeuchtigkeit	-10°C - +50°C / 20% - 80% RL	
Lagerungstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-20°C - +60°C / 20% - 95% RL	
MECHANISCH		
Abmessungen (BxH)	Ø 148 x 126 mm (Ø 5,83 Zoll x 4,96 Zoll)	
Gewicht	1,3 Kg (2,87 lb)	
Zutrittsschutz	IP66	
Zertifizierungen	FCC (Class A), UL/cUL-Zertifizierung	CE (Class A)

Zubehör

Pendantmontage



STB-319VPS

Wandmontage



STB-249VWS

Wandmontage



STB-225VWS



STB-275VWS

Eckenmontage



STB-250VC

Abmessungen

Einheit : mm (Zoll)

